

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 3.01

1. **Jedinečný identifikační kód výrobku:** PVC fólie Logicbase V-SL 2,0 mm
2. **Zamýšlené použití:** Hydroizolace pozemních a podzemních staveb
3. **Výrobce:** Logicroof LLC
Vostochny Promuzel 21, Ryazan, 390047, Ruská Federace
4. **Systém posuzování a ověřování vlastností:** Systém 2+ a 3, EN 13967:2012
5. **Posouzení provedeno notifikovanou osobou:** č. 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
6. **Seznam charakteristik**

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace EN 13967:2012	Zkušební metody
Reakce na oheň	Třída E	5.16	EN 13501-1
Vodotěsnost	Vyhovuje (24h/60 kPa)	5.6	EN 1928 B
Pevnost v tahu podélná / příčná	≥ 16 MPa / ≥ 15 MPa	5.14	EN 12311-2
Odolnost proti statickému zatížení	≥20 kg	5.13	EN 12730 B
Odolnost proti nárazu metoda A/ metoda B	≥1400 mm / ≥1800 mm	5.7	EN 12691
Odolnost proti protrhávání	≥150 N	5.10	EN 12310-1
Pevnost spoje	≥ 700 N/50 mm	5.11	EN 12317-2
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost	Vyhovuje (>90 dní)	5.8.1	EN 1296; EN 1928 B
Vliv chemikálií na vodotěsnost	Vyhovuje (>90 dní)	5.8.2	EN 1847; EN 1928 B
Nebezpečné látky	NPD	5.17	-

Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce, který je uveden výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Andrei Slesarev, Product Engineer
Ryazan, 16. květen, 2016

