

TECHNICKÝ LIST



- 1 | NÁZEV VÝROBKU** **LOGICROOF PVC Walkway puzzle**
- 2 | POPIS VÝROBKU** Pochozí desky LOGICROOF PVC Walkway puzzle jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Vyznačují se vysokou odolností vůči UV záření, jednoduchou aplikací, výbornou svařovatelností, výborným odvodem vody pomocí drenážních kanálků a snadnou recyklovatelností.
- Balení:** 50ks / paleta
- 3 | POUŽITÍ** Pochozí desky Logicroof PVC Walkway puzzle jsou určeny pro vytvoření pochozích a protiskluzných chodníků na plochých střechách zhotovených z PVC-P fólií, případně také jako čistící nebo nárazová zóna u výstupů na střeche.
- 4 | ZPŮSOB APLIKACE** Pochozí desky Logicroof PVC Walkway puzzle se spojuje k podkladní střešní hydroizolační fólii na bázi PVC-P svařováním horkým vzduchem ručními svařovacími přístroji nebo automaty (např. Leister). Montáž pochozích desek se nedoporučuje pod -15°C. Práce nesmí být prováděny za deště a sněžení.
- 5 | UŽIVATELSKÉ INFORMACE** **Skladování**
- Pochozí desky Logicroof PVC Walkway puzzle jsou uloženy v krabicích, které jsou uloženy na paletách. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech.
- Odpady**
- Čistý odpad lze recyklovat, je nevhodný ke skládkování a znečištěný odpad nebezpečnými látkami je nutné zlikvidovat ve spalovně.

6 | TECHNICKÁ DATA

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA	ZKUŠEBNÍ NORMA
Materiálová báze	-	PVC	-
Délka	mm	600 (+3/-3)	EN 1848-2
Šířka (bez svařov. okrajů)	mm	600 (+3/-3)	EN 1848-2
Plošná hmotnost	kg/ks	2,3	EN 1848-2
Reakce na oheň	-	Třída E	EN 13501-1
Tloušťka	mm	9,3 (+0,1/-0,1)	EN 1848-2

7 | VÝROBCE



TechnoNICOL Construction Systems
Zavod Logicroof LLC
Vostochny Promuzel 21
Ryazan 391000, Russian Federation
www.logicroof.ru

1023-CPD-0469F
EN 13956:2006



